

# Ram ProMaster<sup>MD</sup> Fiche Technique



Toit Standard	1500	1500
Empattement	2997 (118)	3454 (136)
Longueur hors tout	4953 (195)	5413 (213)
Hauteur intérieure verticale	1651 (65)	1651 (65)
Hauteur du toit hors tout	2311 (91)	2311 (91)
Largeur de l'espace utile entre les passages de roue	1422 (56)	1422 (56)
Largeur de l'espace utile entre les panneaux latéraux	2489 (98)	2489 (98)
Largeur hors tout (carrosserie)	2667 (105)	3124 (123)
Longueur du plancher de chargement	7334 (259)	8608 (304)
Volume de chargement (p <sup>3</sup> )	260	260
Porte arrière articulée (degrés)	3878 (8550)	3878 (8550)
PNBV (lb)	5216 (11,500)	5216 (11,500)
Charge utile maximale (lb) (moteur à essence)	1814 (4000)	1769 (3900)

Toit Élevé	1500	2500	2500	3500	3500
Empattement mm (po)	3454 (136)	3454 (136)	4039 (159)	4039 (159)	4039 (159) Ext
Longueur totale mm (po)	5413 (213)	5413 (213)	5994 (236)	5994 (236)	6299 (248)
Hauteur intérieure verticale mm (po)	1930 (76)	1930 (76)	1930 (76)	1930 (76)	1930 (76)
Hauteur du toit totale mm (po)	2565 (101)	2565 (101)	2565 (101)	2565 (101)	2565 (101)
Largeur de l'espace utile entre les passages de roue mm (po)	1422 (56)	1422 (56)	1422 (56)	1422 (56)	1422 (56)
Largeur de l'espace utile entre les panneaux latéraux mm (po)	2489 (98)	2489 (98)	2489 (98)	2489 (98)	2489 (98)
Longueur du plancher de chargement mm (po)	3124 (123)	3124 (123)	3708 (146)	3708 (146)	4064 (160)
Volume de chargement (p <sup>3</sup> )	9993 (353)	9993 (353)	11,893 (420)	11,893 (420)	13,110 (463)
Porte arrière articulée (degrés)	260	260	260	260	260
PNBV (lb)	3878 (8550)	4037 (8900)	4037 (8900)	4241 (9350)	4241 (9350)
PNBC (lb)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)
Charge utile maximale (lb)	1710 (3770)	1878 (4140)	1823 (4020)	2013 (4440)	1969 (4340)

Châssis-Cabines et Tronqués	3500	3500
Empattement	4039 (159)	4039 (159) Ext
Longueur de la cabine à l'essieu arrière en mm (po)	2642 (104)	2642 (104)
Longueur hors tout en mm (po)	5944 (234)	6299 (248)
Longueur de carrossage maximale permise en mm (po)	6477 (255)	7391 (291)
Hauteur du toit en mm (po)	2311 (91)	2311 (91)
Largeur de carrosserie hors tout avec les rétroviseurs en mm (po)	2769 (109)	2769 (109)
Longueur du porte-à-faux arrière à l'extrémité du cadre	864 (34)	1219 (48)
PNBV en kg (lb)	4241 (9350)	4241 (9350)
PNBC kg (lb)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)
Charge utile maximale en kg (lb)	2331 (5140)	2318 (5110)

Toit élevé avec glaces	2500	3500
Empattement mm (po)	4039 (159)	4039 (159) Ext
Longueur totale mm (po)	5994 (236)	5994 (236)
Hauteur intérieure verticale mm (po)	1930 (76)	1930 (76)
Hauteur du toit totale mm (po)	2565 (101)	2565 (101)
Largeur de l'espace utile entre les passages de roue mm (po)	1422 (56)	1422 (56)
Largeur de l'espace utile entre les panneaux latéraux mm (po)	2489 (98)	2489 (98)
Longueur du plancher de chargement mm (po)	3708 (146)	3708 (146)
Volume de chargement (p <sup>3</sup> )	11,893 (420)	11,893 (420)
Porte arrière articulée (degrés)	260	260
PNBV (lb)	4037 (8900)	4037 (8900)
PNBC (lb)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)
Charge utile maximale (lb)	1787 (3940)	1946 (4290)

Châssis-Cabines et Tronqués	3500	3500
Empattement	4039 (159)	4039 (159) Ext
Longueur de la cabine à l'essieu arrière en mm (po)	2642 (104)	2642 (104)
Longueur hors tout en mm (po)	5944 (234)	6299 (248)
Longueur de carrossage maximale permise en mm (po)	6477 (255)	7391 (291)
Hauteur du toit en mm (po)	2311 (91)	2311 (91)
Largeur de carrosserie hors tout avec les rétroviseurs en mm (po)	2769 (109)	2769 (109)
Longueur du porte-à-faux arrière à l'extrémité du cadre	864 (34)	1219 (48)
PNBV en kg (lb)	4241 (9350)	4241 (9350)
PNBC kg (lb)	5,216 (11,500)	5,216 (11,500)
Charge utile maximale en kg (lb)	2363 (5210)	2341 (5160)